

TERMINAL POS PMK-COBRA15




PARAMETRY TECHNICZNE

PLYTA GŁÓWNA	Procesor:	Intel N2800 1.86 GHz, 1M Cache, BGA
	Chipset:	Intel NM10
	Pamięć:	2 gniazda DDR3 SDRAM (SO-DIMM, 204-pin)
	Video:	VGA Controller Intel GMA 3650
	Ethernet:	10/100/1000 Mb/s (Gigabit)
	Audio:	HD, MS-Sound, opcjonalnie 2W Amplifier
DYSK TWARDY	2.5" SATA HDD lub SSD	
ZŁĄCZA	5 x port USB 2.0 (zewnętrzne)	
	4 x RS232 (RJ-45)	
	1 x RJ11	
	1 x line-out	
	1 x PS2	
	1 x port LAN	
	1 x port drukarki	
	1 x DC_inx	
MONITOR	15" XGA TFT LCD	
EKRAN DOTYKOWY	rezystywny	
ZASILACZ	12V, 60W, 100-240v, 50/60Hz AC	
WYMIARY [mm]	398(W)x388(H)x232(D)	
OPCJONALNIE	czytnik kart MSR + RFID, wyświetlacz VFD, drugi monitor (dla Klienta) - 7" lub 10", i-Button, wewnętrzny głośnik CF Storage	

- Zintegrowany z płytą główną procesor Intel Cedarview N2800 1.86GHz.
- 15" panel dotykowy odporny na kurz i zachłapanie.
- Kąt nachylenia monitora: od 0° do 90°. Możliwość adaptacji urządzenia do zmiennych warunków eksploatacji.
- Szeroki wybór akcesoriów: 7" wyświetlacz dla Klienta, MSR, iButton, RFID, głośnik, wyświetlacz LCD 7" lub 10".
- Bardzo wytrzymała i odporna aluminiowa obudowa.
- Regulowany kąt nachylenia wyświetlacza dla klienta.
- Możliwość montażu w systemie VESA.
- Łatwy dostęp do dysku twardego.



RoHS



KONCEPT-L
SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa
tel. +4822 512 79 00, fax +4822 512 79 01
e-mail: koncept@koncept-L.pl, www.koncept-L.pl