



ProLite T1532MSC-B1

T1532MSC to 15-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości. Panel wyposażono w analogowe wejście D-Sub i cyfrowe DVI-D oraz port USB (do obsługi funkcji dotykowej). Funkcja multitdotyku jest dostępna tylko pod systemem Windows® 7/8.

CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

Przekątna ekranu	15" (38 cm)
Technologia dotykowa	pojemnościowa (2 kompatybilne punkty – dostępne tylko pod systemem Windows® 7/8), aktywowany palcem
Panel	TN
Twardość szkła	7H min.
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)	228 x 304 mm; 9" x 12"
Czas reakcji	8 ms
Kontrast	500 : 1 z panelem dotykowym
Jasność	225 cd/m² z panelem dotykowym
Kąt widzenia CR>10	poziomo/pionowo: 140°/ 125°; prawo/lewo: 70°/ 70°; góra/dół: 65°/ 60°
Wyświetlane kolory	16.7 mln
Wielkość plamki (pion. x poz.)	0.297 x 0.297 mm
Rozdzielczość fizyczna	1024 x 768 (0.8 megapiksela)
Częstotliwość pozioma	31,4 - 60 KHz
Częstotliwość pionowa	56 - 75 Hz
Synchronizacja	Separate Sync
Format obrazu	4 : 3
Przepuszczalność światła	90%

INTERFEJSY

Analogowe wejście sygnału	VGA
Cyfrowe wejście sygnału	DVI-D
Złącza	USB (do obsługi funkcji dotykowej)

WŁAŚCIWOŚCI

Regulacja parametrów	przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chiński – tradycyjny i uproszczony) i 5 przycisków (Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz/ Auto, Power)
Parametry regulowane	kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, pozycja menu OSD w pionie i poziomie, czas wygaszania menu OSD, przywróć, wejście sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głośność, wycisz
Głośniki	2 x 1 W (Stereo)
Zabezpieczenie przed kradzieżą	kompatybilny z Kensington-lock™
Bezpieczeństwo	CE, CB, TÜV-Bauart, VCCI, GOST-R, IP54
Kąt pochylenia	90° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100 mm
Kolor	czarny

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilanie	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Zasilacz	wewnętrzny
Zużycie energii	20 W typowo; maks. 2 W w trybie Power management
Zarządzanie energią	VESA DPMS

AKCESORIA

Sterowniki	multi-touch: Windows 7/8 (HID compliant), single-touch: Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4, Linux, Mac (OSX)
Akcesoria w zestawie	kabel zasilający, kabel sygnałowy VGA (D-Sub), kabel DVI-D, kabel Audio, kabel USB, śrubka, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

WYMIARY / WAGA

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	351 x 306.5 x 202 mm
Waga	4.5 kg

CENA

Cena	PLN 1 999 brutto
------	------------------