

ProLite T1634MC-B2



iiyama T1634MC to 15.6-calowy monitor multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Panel wyświetla obraz w rozdzielczości natywnej 1366 x 768 pikseli i jest wyposażony w wejścia DVI i VGA (D-Sub). Solidna obudowa i front zgodny z normą IP54 oznaczającą, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. ProLite T1634MC to idealne rozwiązanie do multimedialnych kiosków np. w punktach sprzedaży.

CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

Przekątna ekranu	15.6" (39.5 cm)
Technologia dotykowa	pojemnościowa (2 kompatybilne punkty – HID, dostępne tylko pod systemem Windows® 7/8), aktywowany palcem
Panel	TN LED-backlit
Twardość szkła	7H min.
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)	193.5 x 344.2 mm; 7.6" x 13.6"
Czas reakcji	8 ms
Kontrast	500 : 1 z panelem dotykowym
Jasność	225 cd/m² z panelem dotykowym
Kąt widzenia	poziomo/pionowo: 90° / 65°; prawo/lewo: 45° / 45°; góra/dół: 30° / 35°
Wyświetlane kolory	16.7 mln
Wielkość plamki (pion. x poz.)	0.252 x 0.252 mm
Rozdzielczość fizyczna	1366 x 768 (1.0 megapiksela)
Częstotliwość pozioma	31.4 - 60.3 KHz
Częstotliwość pionowa	56 - 75 Hz
Synchronizacja	Separate Sync
Format obrazu	16 : 9
Przepuszczalność światła	90%

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilanie	DC 12V
Zasilacz	zewnętrzny
Zużycie energii	14 W typowo; maks. 2 W w trybie Power management
Zarządzanie energią	VESA DPMS

WYMIARY / WAGA

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	381 x 285.5 x 202 mm
Waga	4.3 kg

INTERFEJSY

Analogowe wejście sygnału	VGA
Cyfrowe wejście sygnału	DVI-D
Złącza	USB (do obsługi funkcji dotykowej) VGA, D-Sub, USB

WŁAŚCIWOŚCI

Plug & Play	VESA DDC2BT™
Regulacja parametrów	przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chiński – tradycyjny i uproszczony) i 5 przycisków (Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Kontrast, Wybierz/ Auto, Power)
Parametry regulowane	kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, pozycja menu OSD w pionie i poziomie, czas wygaszania menu OSD, przywróć, język menu OSD, temperatura kolorów
Zabezpieczenie przed kradzieżą	kompatybilny z Kensington-lock™
Bezpieczeństwo	CE, TÜV-Bauart, VCCI, IP54 (front)
Kąt pochylenia	90° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100 mm
Kolor	czarny

AKCESORIA

Sterowniki	multi-touch: Windows 7/8 (HID compliant), single-touch: Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX)
Akcesoria w zestawie	zasilacz, kabel zasilający, kabel sygnałowy DVI, kabel sygnałowy VGA (D-Sub), kabel USB, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Wypożyczenie opcjonalne	zewnętrzny panel sterujący