



ProLite T1931SAW-B1

19-calowy ProLite T1931SAW-1 powstał na bazie technologii dotykowej opartej o fale akustyczne. Technologia ta gwarantuje precyzję dotyku i doskonałą jakość obrazu. Ekran pokrywa specjalna szklana tafla, która dodatkowo zabezpiecza go przed uszkodzeniem. Można jej dotykać ręką (także w lateksowej rękawiczce) lub rysikiem z miękką końcówką. Solidna obudowa w połączeniu z szerokim wachlarzem regulacji położenia ekranu (kąt nachylenia do 90° w górę) gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania w wielu różnych środowiskach. Przyciski kontrolne MENU monitora umieszczone są z boku obudowy. Można przy ich pomocy zablokować funkcję dotykową, co jest bardzo przydatne przy czyszczeniu ekranu. ProLite T1931SAW-1 doskonale nadaje się więc do zastosowań w punktach sprzedaży, punktach informacyjnych, edukacji i wielu innych.

CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

Przekątna ekranu	19" (48 cm)
Technologia dotykowa	fale akustyczne (surface acoustic wave)
Panel	TN
Twardość szkła	8H min.
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)	301 x 376 mm; 11.9" x 14.8"
Czas reakcji	5 ms
Kontrast	900 : 1 z panelem dotykowym
Jasność	300 cd/m² maks.
Jasność	230 cd/m² z panelem dotykowym
Kąt widzenia CR>10	poziomo/pionowo: 170° / 160°; prawo/lewo: 85° / 85°; góra/dół: 80° / 80°
Wyświetlane kolory	16.7 mln
Wielkość plamki (pion. x poz.)	0.294 x 0.294 mm
Rozdzielczość fizyczna	1280 x 1024 (1.3 megapiksela)
Częstotliwość pozioma	31.5 - 80 KHz
Częstotliwość pionowa	56 - 75 Hz
Synchronizacja	Separate Sync
Format obrazu	5 : 4
Przepuszczalność światła	92%

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilanie	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Zasilacz	wewnętrzny
Zużycie energii	20 W typowo; maks. 3 W w trybie Power management
Zarządzanie energią	VESA DPMS

WYMIARY / WAGA

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	432 x 390 x 218 mm
Waga	6.6 kg

CENA

Cena	PLN 1 999 brutto
------	------------------

INTERFEJSY

Analogowe wejście sygnału	VGA
Cyfrowe wejście sygnału	DVI-D
Złącza	USB, RS-232C

WŁAŚCIWOŚCI

Kompatybilność z Apple	OS9, OSX
Plug & Play	VESA DDC 2B™
Regulacja parametrów	Przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chiński) i 5 przycisków obsługi (Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz/ Auto, Power)
Parametry regulowane	kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa menu OSD, czas wygaszania menu OSD, przywróć ustawienia fabryczne, wybór wejścia sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głośność, wycisz
Głośniki	2 x 1 W (Stereo)
Zabezpieczenie przed kradzieżą	kompatybilny z Kensington-lock™
Bezpieczeństwo	CE, CB, TÜV-Bauart, Gost-R, VCCI, IP54
Kąt pochylenia	90° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100 mm

AKCESORIA

Sterowniki	Windows (7, Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX, OS9), DOS
Akcesoria w zestawie	kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, kabel Audio, kabel sygnałowy RS-232C, kabel USB, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), śrubka, skrócona instrukcja obsługi