



ProLite T2234MC-B1X

iiyama T2234MC to 22-calowy monitor Full HD multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w doskonałej jakości panel IPS. Połączenie zapewniającej trwałość i odporność na zarysowania technologii dotykowej (10 punktów) z matrycą gwarantującą doskonałe kolory i kąty widzenia sprawia, że panel ten to najwyższej jakości rozwiązanie do wszelkiego rodzaju kiosków interaktywnych i punktów sprzedaży. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Panel można używać zarówno w trybie pejzaż, jak i portret i kontrolować przy pomocy dostępnego jako wyposażenie opcjonalne, zewnętrznego panelu sterującego. Takie rozwiązanie pozwala na bezproblemową zabudowę monitora. Front monitora posiada dodatkowo klasyfikację IP54 oznaczającą, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.

CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

Przekątna ekranu	21.5" (55 cm)
Technologia dotykowa	pojemnościowa (10 kompatybilne punkty – dostępne tylko pod systemem Windows® 7/8), aktywowany palcem
Panel	IPS LED-backlit
Twardość szkła	7H min.
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)	268.1 x 476.6 mm; 10.6" x 18.8"
Czas reakcji	8 ms
Kontrast	1 000 : 1 z panelem dotykowym
Jasność	225 cd/m² z panelem dotykowym
Kąt widzenia CR>10	poziomo/pionowo: 178° / 178°; prawo/lewo: 89° / 89°; góra/dół: 89° / 89°
Wyświetlane kolory	16.7 mln
Wielkość plamki (pion. x poz.)	0.247 x 0.247 mm
Rozdzielczość fizyczna	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapiksela)
Częstotliwość pozioma	31.5 - 82.3 KHz
Częstotliwość pionowa	56 - 75 Hz
Synchronizacja	Separate Sync
Format obrazu	16 : 9
Przepuszczalność światła	90%

INTERFEJSY

Analogowe wejście sygnału	VGA
Cyfrowe wejście sygnału	DVI-D
Złącza	USB (do obsługi funkcji dotykowej)

WŁAŚCIWOŚCI

Regulacja parametrów	przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chiński – tradycyjny i uproszczony) i 5 przycisków (Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Kontrast, Wybierz/ Auto, Power)
Parametry regulowane	kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, pozycja menu OSD w pionie i poziomie, czas wygaszania menu OSD, przywróć, wejście sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów
Zabezpieczenie przed kradzieżą	kompatybilny z Kensington-lock™
Bezpieczeństwo	CE, TÜV-Bauart, VCCI, CU, IP54
Kąt pochyleń	90° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100 mm
Kolor	czarny

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilanie	DC 12V
Zasilacz	zewnętrzny
Zużycie energii	27 W typowo; maks. 2 W w trybie Power management

WYMIARY / WAGA

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	517.5 x 351.5 x 219 mm
Waga	7.2 kg

AKCESORIA

Sterowniki	multi-touch: Windows 7/8 (HID compliant), single-touch: Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4, Linux, Mac (OSX)
Akcesoria w zestawie	zasilacz, kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel DVI-D, kabel USB, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Wyposażenie opcjonalne	zewnętrzny panel sterujący