

ProLite TF1932MC

19-calowy monitor multi-touch open frame

iiyama TF1932MSC to monitor multi-touch wykorzystujący, zapewniającą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Front monitora posiada klasyfikację IP54 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. W zestawie standardowo dołączane są zewnętrzne listwy montażowe, dzięki którym ekran ten to doskonałe rozwiązanie dla integratorów systemów dotykowych.

CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

Przekątna ekranu	19" (48 cm)
Technologia dotykowa	pojemnościowa (2 kompatybilne punkty – wymaga kompatybilnego systemu)
Panel	TN
Twardość szkła	7H min.
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)	301.1 x 376.5 mm; 11.9" x 14.8"
Czas reakcji	5 ms
Kontrast	1 000 : 1 z panelem dotykowym
Jasność	225 cd/m ² z panelem dotykowym
Kąt widzenia CR>10	poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80°
Wyświetlane kolory	16.7 mln
Wielkość plamki (pion. x poz.)	0.294 x 0.294 mm
Rozdzielczość fizyczna	1280 x 1024 (1.3 megapiksela)
Częstotliwość pozioma	31,4 - 80 KHz
Częstotliwość pionowa	56 - 75 Hz
Synchronizacja	Separate Sync
Format obrazu	5 : 4
Przepuszczalność światła	90%

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilanie	DC 12V
Zasilacz	zewnętrzny
Zużycie energii	25 W typowo; maks. 2 W w trybie Power management
Zarządzanie energią	VESA DPMS

WYMIARY / WAGA

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	433 x 360.5 x 58.5 mm
Waga	5.8 kg

CENA

Cena	PLN 2 399 brutto
------	------------------

INTERFEJSY

Analogowe wejście sygnału	VGA (D-Sub)
Cyfrowe wejście sygnału	DVI-D
Złącza	USB (do obsługi funkcji dotykowej)

WŁAŚCIWOŚCI

Plug & Play	VESA DDC2B™
Regulacja parametrów	przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chiński – tradycyjny i uproszczony) i 5 przycisków (Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Kontrast, Wybierz/ Auto, Power)
Parametry regulowane	kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, pozycja menu OSD w pionie i poziomie, czas wygaszania menu OSD, przywróć, wejście sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów
Zabezpieczenie przed kradzieżą	kompatybilny z Kensington-lock™
Bezpieczeństwo	CE, CB, TÜV-Bauart, GOST-R, IP54 (front)
Standard VESA	100 x 100 mm
Kolor	czarny

AKCESORIA

Sterowniki	multi-touch: Windows 7/8 (HID compliant), single-touch: Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX)
Akcesoria w zestawie	zasilacz, kabel zasilający, kabel sygnałowy VGA (D-Sub), kabel DVI-D, kabel USB, listwy montażowe, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Wyposażenie opcjonalne	zewnętrzny panel sterujący