

HR22 Dorada

Ручной сканер 2D штрихкодов



Характеристики

◆ Экономичное решение.

HR22 Dorada специально разработан по доступной цене, чтоб вы могли пользоваться всеми функциями 2D сканера по цене 1D. При этом устройство имеет отличную производительность при интенсивном считывании штрихкодов.

◆ Элегантный внешний вид.

Благодаря своей эргономичности и эстетике, HR22 Dorada обеспечивает комфорт оператора. Сканер идеально подходит для приложений в точках продаж и O2O (Online2Offline).

◆ Прочная конструкция.

HR22 Dorada имеет рейтинг IP42 и устойчив к падениям до 1,2 м. Его прочный корпус гарантирует оптимальную защиту.

◆ Выдающаяся производительность.

HR22 Dorada, оснащенный чипом декодирования третьего поколения от Newland, может легко захватывать штрихкоды высокой плотности, большого объема, искаженные, напечатанные на бумаге или отображаемые на экране.

◆ Стенд как аксессуар.



Сценарии Использования

Розничная торговля, инвентаризация товаров, канирование билетов/ваучеров, автоматизация делопроизводства, логистика и другие.

HR22 Dorada

Ручной сканер 2D штрихкодов

Производительность	Датчик изображений		640x480 CMOS
	Символики	2D	PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100, 140)
		1D	Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar(RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)
	Разрешение		≥3мил
	Глубина поля сканирования	EAN-13	35мм-360мм(13мил)
		Code 39	20мм-160мм(5мил)
		PDF 417	20мм-110мм (6.67мил)
		Data Matrix	15мм-100мм (10мил)
		QR	15мм-150мм (15мил)
	Угол сканирования	Наклон	±60°@ 0° вращение и 0° поворот
		Вращение	±360°@ 0° наклон и 0° поворот
		Поворот	±55°@ 0° вращение и 0° наклон
Физические свойства	Мин. контраст символа		30%
	Интерфейсы		RS-232, USB, PS/2
	Размеры (Д × Ш × В)		145×101×68мм
	Вес		165г
	Индикаторы		Звуковой сигнал, светодиодный индикатор
	Адаптер питания (дополнительно)		Выход: DC 5В, 1.5А Вход: AC 100 ~ 240В, 50 ~ 60 Гц
	Ток	Макс.	<270мА
		Рабочий	240мА
		Ожидание	10мА
	Условия эксплуатации		
	Рабочая температура		-20°C~55°C
	Температура хранения		-40°C~70°C
	Влажность		5%~95% (без конденсации)
	ESD		± 8 кВ (контактный разряд); ± 15 кВ (воздушный разряд)
	Устойчивость к падениям		1.2м
	Герметизация		IP42
Сертификация		FCC Part15 Class B , CE EMC Class B	

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Версия: V1.0

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com

Newland D-A-CH
+49 (0) 6182 82916-16
info@newland-id.de

Newland France
+31 (0) 345 87 00 33
france@newland-id.com

Newland Benelux
+31 (0) 345 87 00 33
benelux@newland-id.com

Newland Ibérica
+34 (0) 93 303 74 66
info@newland-id.es

Newland Italy
+39 (0) 342 056 2227
italy@newland-id.com

Newland Nordic & Baltic
+46 (0) 708 847 767
nordic@newland-id.com

Newland UK
+44 (0) 1442 212 020
sales@newland-id.co.uk

Newland Russia
+31 (0) 345 87 00 33
russia@newland-id.com

Newland South Africa
+27 (0) 11 553 8010
info@newland-id.co.za

Newland Middle East
+31 (0) 345 87 00 33
middleeast@newland-id.com

Newland Turkey & Iran
+90 (0) 544 538 40 49
turkey@newland-id.com
iran@newland-id.com