



NIEDROGIE, PORĘCZNE URZĄDZENIE MOBILNE STWORZONE DLA KAŻDEGO PRACOWNIKA SKLEPU

INTELIAGENTNY IDENTYFIKATOR SB1

Przekształć klientów w kupujących. Dzisiejszy klient jest trudnym kupującym — ma większe oczekiwania i wie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wymaga nienagannego sklepu, z półkami pełnymi produktów, które chciałby kupić. Oczekuje od pracowników sklepu odpowiedzi na każde pytania w ciągu sekund, tak samo jak podczas korzystania ze smartfonu. Zapewnienie najwyższego poziomu usług to prawdziwe wyzwanie dla właścicieli sklepów. Ale jeśli współpracownicy noszą identyfikatory typu „smart badge” firmy Motorola Solutions, mogą zrealizować postawione im cele. SB1 to zupełnie nowa kategoria urządzeń przenośnych, z której może korzystać każdy pracownik sklepu. Ten prawdziwie inteligentny identyfikator zawiera wiele funkcji sprzyjających dobrej obsłudze klientów, wraz z łącznością niezbędną do utrzymania wysokiej wydajności w każdym momencie dnia. Identyfikator noszony przez pracowników umożliwia: dostęp do listy spersonalizowanych zadań; akceptację zadań i potwierdzanie ich wykonania; skanowanie kodów kreskowych w celu sprawdzenia ceny i stanu zapasów oraz łączność z innymi pracownikami przy pomocy funkcji „naciśnij i mów” (PTT), współpracującej z prawie każdym urządzeniem mobilnym obsługującym PTT w sklepie.



Niewielki, lekki i poręczny

Kompaktowy, lekki identyfikator SB1 można łatwo nosić na lince, zaczepie do paska lub na ramieniu — tam gdzie jest wygodnie i jest on zawsze dostępny.

Trwały — przeznaczony do codziennego użytku

SB1 to prawdziwy produkt przemysłowy, skonstruowany tak, aby wytrzymał codzienną pracę, rozlania i kurz, zimno i gorąco.

Czytelny — wszędzie

Z 3-calowym wyświetlaczem E Ink® Pearl możliwe jest odczytanie informacji prawie we wszystkich warunkach oświetleniowych.

Skanowanie kodów 1D/2D w firmach

Wielokierunkowe skanowanie, zintegrowany celownik, dioda LED i sygnał dźwiękowy ułatwiają skanowanie — wystarczy wycelować, nawet jeśli kody są zabrudzone, uszkodzone lub słabo wydrukowane.

Zasilanie na pełną zmianę

Pobierający niewiele energii wyświetlacz E Ink działa przez 14 godzin na jednym ładowaniu — to więcej mocy niż potrzeba na zmianę. W trybie identyfikatora, na ekranie może być wyświetlane zdjęcie pracownika oraz imię lub informacja o promocji — ponieważ wyświetlacz prawie wcale nie pobiera energii.

Niestandardowe obudowy

Wybierz swój kolor i dodaj logo firmy by lepiej wypromować swoją markę. Ułatw klientom natychmiastową identyfikację twoich współpracowników.

Łatwa nawigacja 'dotykowa'

Do nawigacji nie potrzebujesz już rysika. Dotykowy ekran umożliwia pracę w rękawiczkach.

Odwracanie ekranu ułatwiające podgląd

Akcelerometr szybko ustawia ekran w zakresie 180° w oparciu o położenie urządzenia, ułatwiając korzystanie przez klientów i użytkowników.

Zbudowany dla wielu użytkowników

Nie jest wymagane przypisywanie urządzeń do poszczególnych pracowników — wystarczy, że zalogują się oni na początku zmiany i uzyskają dostęp do listy zadań i komunikatów.

Funkcja „naciśnij i mów” (PTT)*

Po naciśnięciu przycisku, użytkownicy mogą rozmawiać ze współpracownikami posiadającymi SB1 lub inny komputer mobilny Motorola Solutions, radiotelefony* lub inne urządzenia przenośne.

Dane są bezpieczne i zabezpieczone

SB1 obsługuje aplikacje HTML5 typu „thin client” w których dane znajdują się na serwerze a nie w urządzeniu, upraszczając rozlokowanie aplikacji i eliminując utratę danych w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia.

Łatwa łączność z sieciami bezprzewodowymi

Z naszym radiem Wi-Fi 802.11 b/g/n pracownicy otrzymują bezpieczne i solidne połączenie z siecią WLAN — zatem funkcje głosowe i transfer danych są zawsze dostępne.

INTELIAGENTNY IDENTYFIKATOR SB1. PEŁNA FUNKcjONALNOŚĆ. DOBRA CENA. WŁAŚCIWY SPOSÓB NA POŁĄCZENIE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SKLEPU.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.motorolasolutions.com/sb1.

lub skontaktować się z przedstawicielem firmy Motorola, którego adres jest na stronie: www.motorolasolutions.com/contactus

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH

PARAMETRY FIZYCZNE																						
Wymiary	3,62 cala (dł.) x 3,19 cala (szer.) x 0,55 cala (gł.) 92 mm (dł.) x 81 mm (szer.) x 14 mm (gł.)																					
Masa	3,9 uncji / 110 g																					
Wyświetlacz	3,0 cala E Ink Pearl; 4-stopnie szarości (16 odcieni); QVGA (320x240)																					
Panel dotykowy	Rezystancyjny panel dotykowy obejmujący cały ekran; obsługa za pomocą palca (brak rysika)																					
Akumulator	910 mAh (pełne naładowanie poniżej 4 godzin)																					
Powiadomienia	Dźwiękowe: brzęczyk Wizualne: wielokolorowe diody LED																					
Dźwięk	Zintegrowany mikrofon; opcjonalny głośnik z adapterami do funkcji push-to-talk i do zestawu słuchawkowego																					
PARAMETRY PRACY																						
Procesor	i.MX35 (532 MHz)																					
Pamięć	128 MB pamięci RAM / 128 MB pamięci Flash																					
Zastosowania	Obsługa aplikacji typu „thin client” — HTML5 z rozszerzeniami																					
ŚRODOWISKO UŻYTKOWNIKA																						
Temperatura robocza	Od 32°F do 104°F / 0°C do 40°C																					
Temperatura przechowywania	od -40°F do 158°F/od -40°C do 70°C																					
Wilgotność	Od 5% do 95% bez kondensacji																					
Specyfikacje dotyczące upadku	Wiele upadków z wysokości 4 stóp/1,22 m zgodnie z normą MIL 810G																					
Uszczelnienie	IP54																					
TECHNOLOGIA INTERAKTYWNYCH CZUJNIKÓW (IST)																						
Czujnik ruchu	Zintegrowany przyspieszeniomierz zapewnia tryb niskiego poboru energii identyfikatora i obracanie ekranu																					
REJESTROWANIE DANYCH																						
Czytnik kodów kreskowych	Wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych 1D/2D ze zintegrowanym systemem celowania oraz wbudowanym podświetleniem.																					
Zakres odczytu	<table><tr><th>Typ kodu</th><th>Blisko</th><th>Daleko</th></tr><tr><td>80% UPC</td><td>2,50 cala/6,35 cm</td><td>9,36 cala/23,77 cm</td></tr><tr><td>100% UPC</td><td>2,67 cala/6,78 cm</td><td>13,47 cala/34,21 cm</td></tr><tr><td>7.5mil Code 39</td><td>2,02 cala*/5,08 cm</td><td>8,57 cala/5,13 cm</td></tr><tr><td>10mil Code 39</td><td>2,54 cala*/6,45 cm</td><td>20,67 cala/52,50 cm</td></tr><tr><td>10mil PDF417</td><td>1,64 cala*/4,16 cm</td><td>7,98 cala/20,27 cm</td></tr><tr><td>10mil DataMatrix</td><td>2,76 cala*/7,01 cm</td><td>5,41 cala/13,74 cm</td></tr></table>	Typ kodu	Blisko	Daleko	80% UPC	2,50 cala/6,35 cm	9,36 cala/23,77 cm	100% UPC	2,67 cala/6,78 cm	13,47 cala/34,21 cm	7.5mil Code 39	2,02 cala*/5,08 cm	8,57 cala/5,13 cm	10mil Code 39	2,54 cala*/6,45 cm	20,67 cala/52,50 cm	10mil PDF417	1,64 cala*/4,16 cm	7,98 cala/20,27 cm	10mil DataMatrix	2,76 cala*/7,01 cm	5,41 cala/13,74 cm
Typ kodu	Blisko	Daleko																				
80% UPC	2,50 cala/6,35 cm	9,36 cala/23,77 cm																				
100% UPC	2,67 cala/6,78 cm	13,47 cala/34,21 cm																				
7.5mil Code 39	2,02 cala*/5,08 cm	8,57 cala/5,13 cm																				
10mil Code 39	2,54 cala*/6,45 cm	20,67 cala/52,50 cm																				
10mil PDF417	1,64 cala*/4,16 cm	7,98 cala/20,27 cm																				
10mil DataMatrix	2,76 cala*/7,01 cm	5,41 cala/13,74 cm																				
* Krótkie pole widzenia jest ograniczone i zależy od długości kodu kreskowego.																						

DŹWIĘK I AUDIO	
Łączność głosowa PTT; zintegrowany mikrofon, opcjonalny mikrofon o wysokiej jakości do łączności PTT; opcjonalny adapter do przewodowego zestawu słuchawkowego	
POŁĄCZENIA GŁOSOWE I TRANSFER DANYCH ZA POMOCĄ BEZPRZEWODOWEJ SIECI LAN	
Radio	Wi-Fi IEEE® 802.11 b/g/n
DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE	
Środowisko aplikacji Motorola Solutions RhoElements; powłoka i strony konfiguracji urządzenia SB1; klient Motorola Solutions TEAM Express do łączności głosowej PTT; klient Motorola Solutions integrated MSP Rapid Deployment do bezdotykowej publikacji i tworzenia rezerw	
URZĄDZENIA PERYFERYJNE I AKCESORIA	
10-gniazdowa ładująca stacja bazowa (do zawieszenia na biurku lub stojaku); jednogniazdowa baza ładująca; adapter zestawu słuchawkowego; zestaw słuchawkowy PTT (głośnik, mikrofon, przycisk PTT i pokrętło głośności); adapter do dodatkowego mikrofonu z wbudowanym mikrofonem i przyciskiem PTT; smycz z hakiem do obsługi jedną ręką i usuwania; zaczep na pasek/kabura ze smyczą; pasek na przegub/rękę; tylna obudowa dla wykonawcy oprogramowania z łącznością USB	
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
Informacje dot. zgodności z przepisami znajdują się pod adresem www.motorolasolutions.com/sb1	
GWARANCJA	
Na urządzenie SB1 udziela się gwarancji obejmującej wady materiałowe i produkcyjne, na okres 12 miesięcy od daty wysyłki, z zastrzeżeniem warunków gwarancji na sprzęt firmy Motorola. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można znaleźć pod adresem http://www.motorolasolutions.com/warranty .	
DOSTĘPNE APLIKACJE	
Zgodne z oprogramowaniem do zarządzania personelem mobilnym, rozwiązaniami zarządzania zadaniami firmy Motorola Solutions. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.motorolasolutions.com/MWM	
POLECANE USŁUGI	
Usługa Service from the Start Advance Exchange Support	



* Na wszystkich urządzeniach wymagany jest klient Motorola Solutions Push-to-Talk Express w celu korzystania z usług push-to-talk z komputerami przenośnymi i smartfonami innych firm. Złącze Motorola Solutions Radio jest wymagane do łączności typu push-to-talk z radiotelefonami.

Numer katalogowy: PSS-SB1. Wydrukowano w USA 12/12. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane na podstawie licencji. Wszelkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2012 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

